

Brolegging stein

SkudeStein AS
MUR OG STEINPRODUKTER



Brolegging steinen leveres i 50x50cm plater, men er lett å dele i fugene og tilpasse miljøet. Fugene fylles opp med sand.



Tilpassing utføres med en murerhammer. Med den kan du kappe helt ned til en stein. Mindre tilpassinger gjøres med vinkelsliper med diamantblad.

Platene kan enkelt deles med en meisel, eller bare ved å slå av med murerhammer.



SkudeStein AS

Hilleslansveien 51
4280 Skudeneshavn

Telefon:

+47 918 86 866
Fax +47 52843544

E-Post:

post@skudestein.no

Website:

www.skudestein.no

Vi er en produsent av:

ReCon
Retaining Walls

Brolegging stein

- Broleggingsstein blir produsert med høykvalitet råmaterialer. 35 Mpa , v/c maks 0,45 samt luftinnførende . Dette gir en meget god resistens mot salting i vinterstid
- På grunn av steinens høye kvalitet og styrke vil man oppleve minimalt med slitasje.
- Lite eller ingen vedlikehold.
- Hurtig montering, hvert element 0,25 m².
- Elementet deformeres i fugene under belastning, og virker som vanlig belegning deretter.



Grunnarbeid utføres for å oppnå full kjørefasthet. Fugene fylles med sand før belastning eller vibring. Bruk vibrator med gummimatte.



Vare Nr	Produkt: Granitt struktur	L: cm	B: cm	H: cm	Antal stk Pr m ²	Vekt stk	Vekt pr palle kg	Antal stk pr palle:
520	Brolegnings stein	50	50	5	4	26	1040	40